




PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE




# ATRIUM RONQ

Fixed White | Einbau

TECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED Modul
Leistung	19 W   24 W   33 W
Lichtstrom	2.150 lm   2.750 lm   3.800 lm
Farbtemperatur	3.000 K   4.000 K
Farbwiedergabeindex	> 80
Schutzart	IP 20   IP 40   IP 54
Steuerung	nicht dimmbar
Lebensdauer	L80/B10 50.000h
Prüfungen /Zulassungen	CE   RoHS Konformität
Gewicht	0,8 kg   0,9 kg   1,3 kg
Betriebsspannung	230 VAC
Schutzklasse	II
Montage	Einbau



Lichtquelle nicht austauschbar



- Klassisches, rundes Downlight.
- Weiche Lichtmischung und gleichmäßige Lichtverteilung.
- Reflektor matt mit Diffusor.
- Drei verschiedene Einbaugrößen verfügbar.
- DALI auf Anfrage erhältlich.



Weiß  
RAL 9003



Artikelnummer	Leuchte
AR-3000-0001	Atrium Ronq S Einbauleuchte / 3000K / 19W / 2150lm / IP20 / Weiß (RAL 9003)
AR-4000-0001	Atrium Ronq S Einbauleuchte / 4000K / 19W / 2250lm / IP20 / Weiß (RAL 9003)
AR-3000-0002	Atrium Ronq M Einbauleuchte / 3000K / 24W / 2750lm / IP20 / Weiß (RAL 9003)
AR-4000-0002	Atrium Ronq M Einbauleuchte / 4000K / 24W / 2850lm / IP20 / Weiß (RAL 9003)
AR-3000-0003	Atrium Ronq L Einbauleuchte / 3000K / 33W / 3800lm / IP20 / Weiß (RAL 9003)
AR-4000-0003	Atrium Ronq L Einbauleuchte / 4000K / 33W / 4000lm / IP20 / Weiß (RAL 9003)

Die maximale Anzahl von Leuchten an einem Sicherungsautomat(en) ist bedingt durch den Leuchteneinschaltstrom bzw. der maximalen Stromaufnahme pro Leuchte laut nachfolgender Tabelle begrenzt:

Schutzschalter Typ	B13	B16
Leuchten Anzahl	18	25

#### Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 2.900 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf [www.kiteo.eu](http://www.kiteo.eu).

Letzte Änderung: 20.02.2025