



PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE






# K-HORIZON UGR



Fixed White | Einbau

|                  |                       |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| TECHNISCHE DATEN | Lichtquelle           | LED Modul             |
|                  | Leistung              | 15 W                  |
|                  | Lichtstrom            | 1.950 lm              |
|                  | Farbtemperatur        | 3.000 K   4.000 K     |
|                  | Farbwiedergabeindex   | > 90                  |
|                  | Schutzart             | IP 20                 |
|                  | Lebensdauer           | L80/B10 50.000h       |
|                  | Prüfungen/Zulassungen | CE   RoHS Konformität |
|                  | Gewicht               | 4,6 kg                |
|                  | Betriebsspannung      | 230 VAC               |
|                  | Steuerung             | nicht dimmbar         |
|                  | Schutzklasse          | I                     |
|                  | Montage               | Einbau                |



Darstellung inklusive Befestigungswinkel.

Deckenausschnitt = Leuchtenlänge + 2 mm, Breite 71 mm, Höhe min. 105 mm



- Leuchtende Eckteile mit Seitenlänge 603 mm auf Anfrage erhältlich.
- Optimal für Bildschirmarbeiten aufgrund UGR < 19.
- Alternative Leuchtenlängen auf Anfrage erhältlich.
- Lichtbänder-Anwendungen möglich.
- DALI auf Anfrage erhältlich.



Weiß  
RAL 9003



Schwarz  
RAL 9005



Natur  
eloxiert



| Artikelnummer          | Leuchte                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K-HORIZON-FW3EB-U-0001 | K-Horizon UGR 3000K 1129mm / Einbau / 15W / 1950lm / non dim / MP-DI / natur eloxiert |
| K-HORIZON-FW3EB-U-0002 | K-Horizon UGR 3000K 1129mm / Einbau / 15W / 1950lm / non dim / MP-DI / schwarz        |
| K-HORIZON-FW4EB-U-0001 | K-Horizon UGR 4000K 1129mm / Einbau / 15W / 1950lm / non dim / MP-DI / natur eloxiert |
| K-HORIZON-FW4EB-U-0002 | K-Horizon UGR 4000K 1129mm / Einbau / 15W / 1950lm / non dim / MP-DI / schwarz        |

Die maximale Leuchtenanzahl an einem Sicherungsautomat(en) ist bedingt durch den Leuchteneinschaltstrom bzw. der maximalen Stromaufnahme pro Leuchte laut nachfolgender Tabelle begrenzt:

| Schutzschalter Typ | B13 | B16 | C13 | C16 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| Leuchten Anzahl    | 8   | 10  | 14  | 17  |

## Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf [www.kiteo.eu](http://www.kiteo.eu).

Letzte Änderung: 20.02.2025