








PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE



K-HORIZON

Fixed White | Wand

TECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED Modul
Leistung	30 W 56,8 W
Lichtstrom	4.330 lm – 8.250 lm
Farbtemperatur	3.000 K 4.000 K
Farbwiedergabeindex	> 90
Schutzart	IP 20
Lebensdauer	L80/B10 50.000h
Prüfungen/Zulassungen	CE RoHS Konformität
Gewicht	4,6 kg
Betriebsspannung	230 VAC
Steuerung	nicht dimmbar
Schutzklasse	I
Montage	Wand



- Alternative Leuchtenlängen auf Anfrage erhältlich.
- Lichtbänder-Anwendungen möglich.
- DALI auf Anfrage erhältlich.

Artikelnummer	Leuchte
K-HORIZON-FW3W-001-03	K-Horizon 3000K 1133mm / Wand / 30W / 4330lm / non dim / OP-DI / natur eloxiert
K-HORIZON-FW3W-002-03	K-Horizon 3000K 1133mm / Wand / 30W / 4330lm / non dim / OP-DI / schwarz
K-HORIZON-FW3W-003-03	K-Horizon 3000K 1133mm / Wand / 57W / 8040lm / non dim / OP-DI-D / natur eloxiert
K-HORIZON-FW3W-004-03	K-Horizon 3000K 1133mm / Wand / 57W / 8040lm / non dim / OP-DI-D / schwarz
K-HORIZON-FW4W-001-03	K-Horizon 4000K 1133mm / Wand / 30W / 4460lm / non dim / OP-DI / natur eloxiert
K-HORIZON-FW4W-002-03	K-Horizon 4000K 1133mm / Wand / 30W / 4460lm / non dim / OP-DI / schwarz
K-HORIZON-FW4W-003-03	K-Horizon 4000K 1133mm / Wand / 56,8W / 8250lm / non dim / OP-DI-D / natur eloxiert
K-HORIZON-FW4W-004-03	K-Horizon 4000K 1133mm / Wand / 56,8W / 8250lm / non dim / OP-DI-D / schwarz

Die maximale Leuchtenanzahl an einem Sicherungsautomat(en) ist bedingt durch den Leuchteneinschaltstrom bzw. der maximalen Stromaufnahme pro Leuchte laut nachfolgender Tabelle begrenzt:

Schutzschalter Typ	C13	C16	B13	B16
Leuchten Anzahl	21	26	13	16

Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.