



PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE



K-POINTER

Fixed White | Pendel

TECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED Modul
Leistung	9,2 W
Lichtstrom	525 lm – 650 lm
Farbtemperatur	3.000 K 4.000 K
Farbwiedergabeindex	82
Schutzart	IP 20
Lebensdauer	L90/B10 60.000h
Prüfungen/Zulassungen	CE RoHs Konformität
Gewicht	0,3 kg
Betriebsspannung	220 – 240 V
Steuerung	nicht dimmbar
Schutzklasse	II
Montage	Pendel




Lichtquelle nicht austauschbar



WEISS



SCHWARZ



- Das Leuchtengehäuse ist in weiß oder schwarz erhältlich.
- Der Reflektor ist in weiß, silber, schwarz oder gold erhältlich.
- Abstrahlwinkel: 35° | 60°
- Auf Anfrage in Dali, Casambi, 1-10 V & Push erhältlich.
- Auf Anfrage auch als Stromschienenstrahler verfügbar.



Weiß
RAL 9016



Schwarz
RAL 9005



Artikelnummer	Leuchte
K-POINTER-3000K-0001-01	K-Pointer 3000K Pendel / 9,2W / 525lm / 35° / weiß
K-POINTER-3000K-0001-02	K-Pointer 3000K Pendel / 9,2W / 600lm / 60° / weiß
K-POINTER-3000K-0001-03	K-Pointer 3000K Pendel / 9,2W / 525lm / 35° / schwarz
K-POINTER-3000K-0001-04	K-Pointer 3000K Pendel / 9,2W / 600lm / 60° / schwarz
K-POINTER-4000K-0001-01	K-Pointer 4000K Pendel / 9,2W / 550lm / 35° / weiß
K-POINTER-4000K-0001-03	K-Pointer 4000K Pendel / 9,2W / 550lm / 35° / schwarz
K-POINTER-4000K-0001-04	K-Pointer 4000K Pendel / 9,2W / 650lm / 60° / schwarz

Hinweise

Die Lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.