



PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE





# STYLE

## Fixed White | Aufbau

TECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED Modul
Leistung	12 W   26 W
Lichtstrom	1.020 lm   1.840 lm
Farbtemperatur	2.900 K
Farbwiedergabeindex	> 90
Schutzart	IP 30
Steuerung	dimmbar
Gewicht	2,15 kg   4,25 kg
Schutzklasse	I



Lichtquelle nicht austauschbar



- Zeitlose und moderne Leuchte.
- Satiniertes Glas.
- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung geeignet.
- Homogene Lichtmischung.
- Indirekte Lichteffekte an der Decke.



Artikelnummer	Leuchte
K-STY-AL-E-M-CH	Deckenanbauleuchte STYLE M eckig / 12W / 2900K / 1020lm / IP 30 / chrom
K-STY-AL-E-M-MN	Deckenanbauleuchte STYLE M eckig / 12W / 2900K / 1020lm / IP 30 / mattnickel
K-STY-AL-E-L-CH	Deckenanbauleuchte STYLE L eckig / 26W / 2900K / 1840lm / IP 30 / chrom
K-STY-AL-E-L-MN	Deckenanbauleuchte STYLE L eckig / 26W / 2900K / 1840lm / IP 30 / mattnickel

### Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 2.900 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf [www.kiteo.eu](http://www.kiteo.eu).