

DALI DISPLAY 4"

Steuerung und Bedienung von DALI Systemen

- Multifunktionales Bediengerät für DALI und DALI-2 Systeme
- 4" kapazitiver Touchscreen mit 24-Bit Farbtiefe
- Individuell gestaltbare Bedienoberfläche
- Dimmen und Bedienen von einzelnen Leuchten oder Leuchtengruppen
- Aufrufen und speichern von Lichtszenen
- Komfortable Bedienung über zahlreiche Widgets

Technische Daten

Dimensionen	88 x 88 x 8,5 mm
Auflösung Display	480 x 480 px
Farben Display	24 Bit
Leistung	1,2 W 3 W
Anzahl DALI-Kreise	1
Montage	Montage an Unterputzdose

Artikelnummer	Modul
K-DALI-DISPLAY-4	DALI DISPLAY 4"
K-DALI-PS-300	DALI PS 24V, 300mA (Hutschiene)



DALI DISPLAY 7"

Steuerung und Bedienung von DALI Systemen

- Multifunktionales Bediengerät für DALI und DALI-2 Systeme
- 7" kapazitiver Touchscreen mit 24-Bit Farbtiefe
- Individuell gestaltbare Bedienoberfläche
- Dimmen und Bedienen von einzelnen Leuchten oder Leuchtengruppen
- Aufrufen und speichern von Lichtszenen
- Komfortable Bedienung über zahlreiche Widgets

Technische Daten

Dimensionen	178 x 111 x 8 mm
Auflösung Display	1024 x 600 px
Farben Display	24 Bit
Energiebedarf	3,5 W
Anzahl DALI-Kreise	1
Montage	Montage an Unterputzdose

Artikelnummer	Modul
K-DALI-DISPLAY-7	DALI DISPLAY 7"
K-DALI-PS-300	DALI PS 24V, 300mA (Hutschiene)



DALI ROTATION

Wandsteuerung für DALI-Leuchten

- Dreh- und Tastenknopf zur Steuerung der Helligkeit von DALI-Leuchten
- Steuerung der Lichtfarbe und Lichttemperatur bei PI-LED Lichtlösungen
- Mit integrierter Busversorgung (70 mA)
- Zuordnung individueller Befehle für Druck- und Drehknopf
- Installation mehrerer DALI-Kreise möglich
- Konfiguration über DALI-USB Interface und DALI-Cockpit Softwaretool
- Keine zusätzliche Stromversorgung notwendig
- Doppelt ausgeführte DALI-Klemmen für einfaches Durchschleifen der Busverbindung



DALI

Technische Daten

Dimensionen	70 x 70 x 45 mm
Durchmesser Achse	4 mm
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 40 (Gehäuse) I IP 20 (Klemmen)
Montage	Montage an Unterputzdose

Artikelnummer	Modul
K-DALI-ROT-RGBW	DALI ROT RGBW mit Busversorgung 70mA
K-DALI-ROT	DALI ROT mit Busversorgung 70mA
K-DALI-ROT-ADP	Adapter 6mm

Als Alternative zu NeoLink gibt es die Möglichkeit, Tageslichtähnliche Beleuchtung von KITEO über DALI DT8 einzubinden. Modernes biorhythmisches Licht lässt sich einfach und schnell in komplexere Gebäudemanagementsysteme integrieren.

Mit DALI DT8 können dabei alle Funktionen eines Lichtsystems, wie die Veränderung von Helligkeit, Farbtemperatur und Farbsequenz sowie Tageslichtverläufen, angesteuert und kontrolliert werden - im großen Rahmen oder ganz spezifisch. Zu jeder Zeit und zu jedem Anlass kann der Nutzer das perfekte Licht sekunden-schnell einstellen.

DALI CDC und DALI SEQUENCER

DALI CDC - Übertragung des Tageslichts auf Lichtinstallation

DALI SEQUENCER - Realisierung von besonderen Farbeffekten

DALI CDC

- Realisierung eines beliebig programmierbaren Tageslichtverlaufs
- Gespeicherter Tageslichtverlauf kann an die Broadcast-Adresse (alle Leuchten), an Leuchtengruppen oder an Einzeladressen gesendet werden

DALI SEQUENCER

- Realisierung von bis zu 4 automatisch ablaufenden Helligkeits- und Farbsequenzen
- Abruf der verschiedenen Sequenzen über z.B. das DALI Touchpanel
- Gespeicherte Sequenzen können an die Broadcast-Adresse (alle Leuchten) oder an Leuchtengruppen gesendet werden

FÜR BEIDE KOMPONENTEN GILT

- Einfacher Anschluss an den DALI-Kreis
- Mehrere Bausteine pro DALI-Kreis möglich

Technische Daten

	DALI CDC	DALI SEQUENCER
Spannungsversorgung	über DALI-Bus	über DALI-Bus
Typ. Stromaufnahme	5 mA	2 mA
Eingangs-/Ausgangssignal	DALI	DALI
DALI-Standard	IEC 62386 (inkl. Device Type 8)	IEC 62386 (inkl. Device Type 8)
Tagesverlauf Sequenzen	RTC-Uhrzeitbaustein integriert, Tagesverlauf programmierbar	Bis zu 4 Sequenzen programmierbar
Schutzklasse	IP 20	IP 20
Maße L x B x H	33 mm x 15 mm x 59 mm	28 mm x 15 mm x 40 mm

Artikelnummer	Modul
K-DALI-CDC	DALI CDC
K-DALI-SEQ	DALI Sequencer


DALI PS

- Spannungsversorgung für den DALI-Kreis (1 Stk. je Kreis nötig)
- Installationsvorschriften für Niederspannung (DALI ist nicht SELV)

Technische Daten

Versorgung	aus Netzspannung 230 VAC
Frequenz	50 Hz
Versorgungsspannung	
Nennleistung PS PS2	4 W 4 W
Ausgang	DALI
Max. Ausgangsstrom PS PS2	250 mA 220 mA
Temperatur	- 20°C bis + 55°C
Schutzklasse	IP 20
Anschlussdrähte Querschnitt	max. 2,5 mm ²
Montage PS PS2	Hutschiene Deckeneinwurf

Artikelnummer	Schnittstellenmodul
K-DALI-PS	DALI PS (Hutschiene)
K-DALI-PS2	DALI PS2 (Deckeneinwurf)



DALI



DALI

Maße L x B x H

PS2	120 mm x 33 mm x 22 mm
PS	98 mm x 17 mm x 56 mm